



gevelletters

doosletters

specials

**a business with no sign
is a sign of no business**

Introductie gevelletters

Gevelletters opvallend en onderhoudsvrij!

Ons programma in gefreesde en gelaserde gevelletters varieert in diverse materialen, diktes, kleuren en toepassingen. Zo kunnen wij u Acrylox aanbieden. Acrylox is een lichtdichte, kleurechte, gepigmenteerde acrylaatplaat verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm en in een breed scala aan diverse RAL-kleuren. Als variant is Acrylox TRANSLUCENT met een lichtdoorlatendheid van 40% zeer interessant.

Gaat u voor stijlvol en exclusief ... kies dan voor gevelletters uit RVS in de uitvoeringen goud, zilver of brons, geslepen of spiegel. RVS gevelletters worden ook verlijmd met Acrylox aangeboden. Een goedkoper alternatief is sandwichpanel (dibond/alupanel); leverbaar in de diktes 3 mm gekleurd (wit 3 of 4 mm) en Butlerfinish in de uitvoeringen goud, zilver en koper geslepen of zilver metallic. Overige materialen in diverse diktes in ons assortiment zijn (geanodiseerd) aluminium, acrylaat en PVC geschuimd. Voor een eenvoudige montage leveren wij tevens diverse soorten afstandhouders, 1:1 montagetekeningen en lijmen.

RAL 9016	RAL 5015
RAL 9005	RAL 5017
RAL 1013	RAL 5002
RAL 1018	RAL 5022
RAL 1003	RAL 7040
RAL 1028	RAL 7031
RAL 2000	RAL 1016
RAL 2004	RAL 3012
RAL 3018	RAL 3014
RAL 3020	RAL 3027
RAL 3001	RAL 4007
RAL 3003	RAL 4009
RAL 3005	RAL 6033
RAL 4003	RAL 5020
RAL 4005	fluor groen
RAL 4008	RAL 7015
RAL 5018	RAL 7030
RAL 6032	RAL 1019
RAL 6018	RAL 8017
RAL 6029	RAL 8007
RAL 6005	RAL 8004
RAL 5012	RAL 5011

Acrylox springt eruit!

Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij product, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende RAL-kleuren en in diverse uitvoeringen, zoals het extra lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6032
RAL 1013	RAL 6018
RAL 1018	RAL 6029
RAL 1003	RAL 6005
RAL 1028	RAL 5012
RAL 2000	RAL 5015
RAL 2004	RAL 5017
RAL 3018	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 5011
RAL 3003	RAL 7040
RAL 3005	RAL 7031
RAL 4003	RAL 1019
RAL 4005	RAL 3012
RAL 4008	RAL 8007
RAL 5018	RAL 8004

Acrylox in het kort

- Lichtdicht door en door gekleurde gegoten acrylaatplaat
- 3 Jaar garantie op kleurechtheid
- Uit voorraad leverbaar in zeer grote verscheidenheid van RAL-kleuren
- Leverbaar in 8 mm, 19 mm en 30 mm dikte
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Kopse kanten zijn glad en strak afgewerkt
- Te verlijmen met bijvoorbeeld RVS
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- 's Avonds aan te lichten d.m.v. spots of door straalverlichting vanaf de grond

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6018
RAL 1013	RAL 6029
RAL 1018	RAL 5015
RAL 1003	RAL 5017
RAL 2004	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 1019
RAL 3005	RAL 7040



Acrylox 8 mm glans

Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 150 cm.

Acrylox 8 mm in de kleuren RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 en RAL 5002 is tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



Acrylox 19 mm glans

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 70 cm.



Acrylox 30 mm glans

Acrylox 30 mm is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 60 cm.





Locatie
Beursstand

Materiaal
Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Vlieland

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Katwijk

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor wordt een zeer hoge mate van lichtspreading gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames en displays vele toepassingen.

Acrylox 19 mm Translucent



Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 70 cm.



Locatie
Amsterdam

Materiaal
RVS profiel 01P spiegel,
Acrylox 30 mm,
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



- LUCITE 1 T 05
- LUCITE 1 T 65
- LUCITE 2 T 23
- LUCITE 2 T 22
- LUCITE 3 T 12
- LUCITE 4 T 35
- LUCITE 4 T 34
- LUCITE 4 T 47
- LUCITE 4 T 36
- LUCITE 6 T 53
- LUCITE 6 T 46
- LUCITE 6 T 54
- LUCITE 7 T 89
- LUCITE 7 T 90
- LUCITE 7 T 88
- LUCITE 7 T 91
- LUCITE 7 T 87



spruitbus RVS cleaner

RVS stijlvol en exclusief

Omschrijving:

De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet roestvrij staal maar roestvast staal. Dit betekent dat RVS zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxidatie vanuit de omgeving kan aantrekken. Derhalve is goed en regelmatig onderhoud (RVS cleaner) noodzakelijk.



Locatie
Beursstand

Materiaal
Acrylox Translucent
19 mm verlijmd met
RVS zilver spiegel

Montage
Direct verlijmd op
een beurswand



Acrylox verlijmd met RVS

dikte te verlijmen Acrylox:
8, 19 en 30 mm

Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 45 cm



RVS geslepen zilver dikte 2/3/5 mm



Achterzijde letter

Montage eventueel d.m.v. draadstiften

Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven) nr. 2
- Stokhoogte t/m 60 cm



RVS spiegel goud dikte 1 mm zilver dikte 1,5/2 mm brons dikte 1 mm

Algemene informatie

- Kleurenskala (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 60 cm



Locatie
Houthem

Materiaal
5 mm RVS
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
draadstiften

- standaard zwart
- standaard ICI 028
- standaard ICI 1T65
- standaard ICI 2T23
- standaard ICI 2T22
- standaard ICI 3T12
- standaard ICI 4T35
- standaard ICI 4T34
- standaard ICI 4T47
- standaard ICI 4T36
- standaard ICI 6T53
- standaard ICI 6T46
- standaard ICI 6T54
- standaard ICI 7T89
- standaard ICI 7T90
- standaard ICI 7T88
- standaard ICI 7T91
- standaard ICI 7T87

2

Acrylaat 3 mm

Acrylglas 3 mm is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

W

PVC geschuimd wit

Verkrijgbaar in 5, 10 en 19 mm.

PVC geschuimd wit is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de dikte 5 mm in de kleuren rood, blauw, geel, groen en zwart!

PVC gekleurd is alleen geschikt voor binnentoepassingen!



Locatie
Geldermalsen

Materiaal
19 mm PVC wit

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Glashelder acrylaat

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes 3, 5, 8, 10, 15, 20 en 30 mm. De stokhoogte varieert van 2 tot 70 cm.



Locatie
Zeddam

Materiaal
19 mm PVC
zwart gespoten

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Dinxperlo

Materiaal
8 mm glashelder
Acrylaat i.c.m.
8 mm zwart Acrylox

Montage
Bevestiging d.m.v.
RVS afstandhouders

Sandwichpanel (dibond/alupanel)

Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern van zwart polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 11 kleuren en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m. gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.



Sandwichpanel zilver metallic

sandwichpanel **geslepen** of zilver metallic 3 mm

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

goud geslepen

zilver geslepen

koper geslepen

zilver metallic



Sandwichpanel kleur

sandwichpanel **kleur** hoogglans of mat 3 mm

Sandwichpanel is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002



Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd **aluminium**

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.



Locatie
Grootebroek

Materiaal
3 mm gekleurd
alupanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
en deels direct
doorgeschroefd

Introductie doosletters

Doosletters uitgelicht!

Direct of indirect verlichte signs en logo's voorzien in de noodzakelijke herkenningwaarde om succesvol te zijn. Zij scheppen die hoge mate van individualiteit waarmee u zich uitstekend kan presenteren. Van onopvallend klein tot indrukwekkend groot en van robuust en krachtig tot elegant en sierlijk. Uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek op het gebied van energiezuinige en onderhoudsarme LED-verlichting. Uiteraard is onverlicht ook een optie.

Doosletters in het kort

- Leverbaar in aluminium
- Leverbaar (in)direct verlicht of onverlicht
- Verlichting d.m.v. LED's
- Zeer scherpe levertijden
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Aluminium en kunststof profielen gespoten in elke gewenste RAL-kleur



Reliëf
30/50/80/120/140/160 mm



In verband met een goede uitlichting en lichtreflectie kunnen doosletters Profiel 3 uitsluitend op een matte en licht gekleurde achtergrond gemonteerd worden.

Profiel 01P

onverlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en eventueel voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Profiel 3 Indirect

verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering.



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren

Profiel 4

Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn bij uitstek geschikt voor letters/logo's die een grote mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

Profiel 5

Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.

Locatie
Halsteren

Materiaal
Profiel 01P
incl. pvc bodem

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Concrex bedrijfsbouw
te Geldermalsen

Materiaal
Profiel 3 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde glas-
heldere kunststof
afstandbuisjes



Locatie
Steenbergen

Materiaal
Profiel 01P
incl. aluminium
bodem

Montage
Bevestiging d.m.v.
een constructie



Locatie
Zeddam

Materiaal
Profiel 3 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde glas-
heldere kunststof
afstandbuisjes





Locatie
Duiven

Materiaal
Profiel 4 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging op
afstand tegen
de gevel

Locatie
Alkmaar

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging op
afstand tegen
de gevel



Locatie
Dinxperlo

Materiaal
Profiel 4 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
een dakconstructie

Locatie
Zevenaar

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging op
afstand tegen
de gevel

Introductie specials

Opvallend chic!

Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combinatie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij onze specials.

RVS profiel 01P

Onverlichte doosletter volledig uit RVS

Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem of tapbussen i.c.m. draadeinden.



RVS profiel 3

Verlichte doosletter volledig uit RVS

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 01P en is voorzien van een Acrylaat bodem.

Profiel 5 deluxe

Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 5 deluxe is de nieuwe, meer exclusieve variant van het reeds bestaande profiel 5 met CAB-profiel. Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm translucet acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd en daardoor deels in de aluminium doosletter valt. Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. De dikte van de opstaande rand is zelf te bepalen (tussen 3 en 15 mm). Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten en de letter wordt uitgelicht middels hoogwaardige LED-verlichting. De diepte van de letter varieert van 5 tot 12 cm, afhankelijk van letterhoogte en lettertype.



Aluminium casco gespoten in elke gewenste kleur

Fond in 19 mm Acrylox translucet, gedeelte dat aan de zijkant oplicht naar eigen keuze (3-15 mm)

Flatbox 4

Exclusieve 3D-uitstraling

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot 'normale' lichtbakken geproduceerd worden met een geringe diepte van 60, 80 of 120 mm. De teksten en/of logo's worden diapositief gelaserd en met 19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Ondanks de geringe diepte van de Flatbox wordt een egale uitlichting verkregen doordat de energiezuinige LED-verlichting wordt gebroken door de dikte van het TRANSLUCENTE Acrylox. Alle 17 kleuren zijn tevens in 3mm dikte leverbaar en zo kan er (door dit materiaal in dezelfde kleur achter het diapositieve gedeelte te lijmen) worden voorkomen dat er een witte rand zichtbaar zal zijn rondom het doorsteekwerk.



Translucente lichtlijnen

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een lengte van maximaal 3.000 mm aan één stuk, kunnen de lichtlijnen door middel van inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitgelicht met waterdichte LED's en zijn in elke gewenste lengte en in 11 verschillende kleuren te verkrijgen.



Locatie
Bavel

Materiaal
RVS profiel 01P
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Signled 3

Indirect verlichte kunststof doosletter voorzien van LED-verlichting

Signled 3 bestaat uit een gelaserde Acrylox body van 35 mm en wordt gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. Voor de montage worden glasheldere kunststof afstandbuisjes meegeleverd.



Doosletters Signled 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor er een corona om de letter wordt gevormd.

In verband met een goede uitlichting en lichtreflectie kunnen doosletters Signled 3 uitsluitend op een matte en licht gekleurde achtergrond gemonteerd worden.



Locatie
Bergen op Zoom


Materiaal
RVS profiel 01P
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Signled 5

Direct verlichte kunststof doosletter voorzien van LED-verlichting

Signled 5 bestaat uit een gelaserde body van in totaal circa 50 mm Acrylox en wordt gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. De voorzijde van de body bestaat uit Acrylox Translucent 19 mm dik waarmee een driedimensionale directe uitlichting wordt gerealiseerd. Met de gelaserde body kunnen zeer verfijnde vormen worden gecreëerd.





Locatie
IJsselstein

Materiaal
RVS Profiel 3
zilver geslepen incl.
blauwe en gele
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
kabelgoot/afstand-
buisjes

Locatie
Bloemendaal

Materiaal
Profiel 5 Deluxe
inclusief LED-
verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Amsterdam

Materiaal
RVS Profiel 3
zilver geslepen incl.
blauwe LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
kabelgoot/afstand-
buisjes

Locatie
Doetinchem

Materiaal
Profiel 5 Deluxe
inclusief LED-
verlichting i.c.m.
acrylox

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Beursstand

Materiaal
Flatbox 4 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
staalkabels



Locatie
Aalsmeer

Materiaal
Translucent
lichtlijnen voorzien
van LED-verlichting
i.c.m. doosletters

Montage
Direct op de
ondergrond
gemonteerd



Uw specialist

